

PERSBERICHT

November 10, 2025 | Dronten, NL

Kubota onthult nieuwe serie frontmaaiers zonder kneuzer

Kubota heeft de lancering aangekondigd van zijn nieuwe generatie frontmaaiers, de DM4000-serie. Deze nieuwe serie combineert een strak, compact ontwerp met een geavanceerd ophangingssysteem, waardoor optimale prestaties en eenvoudige bediening worden geboden, zelfs onder de zwaarste maaiomstandigheden.



De nieuwe DM4000-serie frontmaaiers hebben een compact ontwerp en een zeer responsief ophangingssysteem.

Moderne maaitechniek

De introductie van de nieuwe DM4000-serie betekent een volledige vernieuwing van de gevestigde lijn frontmaaiers van Kubota. Deze nieuwste generatie biedt aanzienlijke verbeteringen, waaronder directe aanbouw aan de tractor zonder dat een accordbok nodig is, en een versterkte aandrijflijn voor langere levensduur.

Met de toevoeging van een 3,6 m-model biedt de DM4000-serie nu drie werkbreedtes: 2,8 m, 3,2 m en 3,6 m. Het nieuwe DM4036-model verhoogt niet alleen de capaciteit, maar zorgt ook voor een betere overlapping bij gebruik in combinatie met vlindermaaiers, waardoor de totale maaidekking wordt verbeterd.

Dankzij het compacte ontwerp, de uitstekende aanpassing aan het terrein en de eenvoudige bediening is de DM4000-serie ontworpen om intensieve maaierwerkzaamheden met gemak uit te voeren. Het is een ideale combinatie voor verschillende combinaties, waaronder achtergemonteerde maaiers en opraapwagens.

Geavanceerd ophangingsysteem voor veeleisende omstandigheden

De DM4000-serie is gebouwd om uit te blinken in zware veldomstandigheden. De maai-unit werkt onafhankelijk van de fronthef van de tractor en biedt een uitstekende verticale flexibiliteit: tot 430 mm omhoog en 210 mm omlaag. Hij heeft ook een dwarsdraaibereik van 17° om de contouren van de bodem soepel te volgen in een breed scala aan veldomstandigheden.

Dankzij het geïntegreerde NonStop BreakAway-systeem kan de maaier automatisch terugslaan en omhoog komen wanneer hij een obstakel raakt, waardoor zowel de maaibalk als de maaier worden beschermd tegen mogelijke schade.

Intuïtief gebruik en praktisch ontwerp

Gebruiksgemak staat centraal in het ontwerp van de DM4000. Alle belangrijke instellingen voor het optimaliseren van de prestaties kunnen snel en intuïtief worden aangepast. De maaier wordt rechtstreeks aan de fronthef van de tractor bevestigd, waardoor een aparte accorbok overbodig is en de montage wordt vereenvoudigd.

Standaard is een aandrijflijn met twee snelheden aanwezig, waardoor eenvoudig kan worden geschakeld van standaard 1000 tpm naar 750 tpm door de poelies aan te passen. Dit geeft gebruikers de flexibiliteit om het brandstofverbruik te verlagen tijdens lichtere taken, zoals het oprapen van gras voor zomerstalvoeren.

Voor extra gemak maken optionele hydraulisch inklapbare zijkappen de overgang van de werkmodus naar de transportmodus snel en probleemloos.

Technische specificaties, Kubota DM4000-serie

Model	DM4028	DM4032	DM4036
Werkbreedte	2.8m	3.2m	3.6m
Ben. vermogen (pk/kW)	35/26	40/29	50/37
Gewicht	725kg	760kg	820kg

Voor meer informatie, neem contact op:

Bart Klein Hofmeijer

Productmanager Hooibouw

Kverneland Group Benelux BV

Bart.klein.hofmeijer@kvernelandgroup.com



Download link to images:

Image [Kubota DM4000 series is available in 2.8. 3.2 and 3.6m working widths](#)



Image [Responsive suspension design and direct tractor coupling without the need of an A-frame](#)



Image [The mowing unit has an adaptation range of 430mm upwards and 210mm downwards](#)



Follow us on:

 Website: <https://www.kubota.com> , <https://www.kubota-eu.com>

 LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/kubota/>, <https://www.linkedin.com/company/kubota-in-europe/>

 Facebook: <https://www.facebook.com/KubotaEurope/>

 Instagram: https://www.instagram.com/kubota_in_europe

 YouTube: <https://www.youtube.com/@KUBOTAEurope>